

# NRRL (NRAU) Båndplan, 1240 – 1300 MHz

(Endringer Cavtat, 2009 i **rødt**)

FREKVENS MHz	Maksimal Båndbredde	MODULASJON	BRUK
1240.000 1243.250	20 kHz	Alle modulasjonsarter	1240.000 – 1241.000 Digital kommunikasjon RS repeaterkanaler (output) (IKKE i bruk i Norge)
1243.250 1260.000		ATV og <b>Digital ATV</b>	
1260.000 1270.000		Satelitt	Kun Satellittrafikk.
1270,000 1272,000	20 kHz	Alle modulasjonsarter	RS repeaterkanaler (input) (IKKE i bruk i Norge)
1272,000 1290,994		ATV og <b>Digital ATV</b>	
1290,994 1291,481	12 kHz	FM og <b>Digital tale (DV)</b> Repeater b)	1291.000 RM 0 Kun Repeater inngang (INN) – 25 kHz kanalavstand. 1291.475 RM 19
1291,494 1296,000		Alle modulasjonsarter	
1296,000 1296,150	500 Hz	Telegrafi og MGM	1296.000 – 1296.025 EME 1296.050 Telegrafi aktivitetssenter 1296.138 PSK31 Aktivitetscenter
1296,150 1296,800	2700 Hz	Telegrafi, SSB, MGM	1296.200 SSB Aktivitetssenter 1296.370 FSK 441 MS oppkall 1296.400 – 1296.600 Lineær transponder inn <b>1296.500 Bildetrafikk aktivitetssenter (SSTV/FAX....)</b> <b>1296.600 Smalbånds datasenter (MGM, RTTY....)</b> 1296.600 – 1296.700 Lineær transponder ut <b>1296.750 – 1296.800 Lokale fyr, maks. 10W ERP.</b>
1296,800 1296,994	500 Hz	Telegrafi, MGM	Kun Fyr b)
1296,994 1297,481	12 kHz	FM og <b>Digital tale (DV)</b> Repeater	1297.000 RM 0 Kun Repeater utgang (UT) – 25 kHz kanalavstand. 1297.475 RM 19
1297,494 1297,981	12 kHz	FM og Digital tale (DV) e)	1297.500 FM oppkall <b>1297.725 Digital Tale (DV) Oppkall</b> <b>1297.900 FM Simpleks Internett Gateways</b> <b>1296.925 FM Simpleks Internett Gateways</b> <b>1296.950 FM Simpleks Internett Gateways</b> <b>1296.975 FM Simpleks Internett Gateways</b>
1298,000 1300,000	20 kHz	Alle Modulasjonsarter	RS repeaterkanaler (output) (IKKE i bruk i Norge) 1298.500 – 1300.000 Digital kommunikasjon

Fotnoter for 1296 MHz båndet:

- b) Alle fyr er koordinert av IARU, Region 1s Fyrkoordinator. (Via NRRL)
- e) Dette segment er kun til bruk for simpleks trafikk. Ingen Digital Tale gateways. Datasignaler som er en del (innbakt) i det digitale telefonsignal er tillatt. Digitale brukere skal sike seg at kanalen ikke er i bruk til FM trafikk.